



ASKOHEAT-F

Ersatzteile und Zubehör zu Flansch-Heizkörper



ASKOMA  *we care
about energy*

DATENBLÄTTER

• Deutsch	Seite	2 - 5
• English	Page	6 - 9
• Français	Page	10 - 13
• Italiano	Pagina	14 - 17
• Español	Página	18 - 21

Ersatzteile und Zubehör zu Flansch-Heizkörper

Bezeichnung	Bild	Bestell-Nr.
Gehäusedeckel Typ A ASKOHEAT-F Ø180mm (ohne Betriebsleuchte)		007-0230.AD
Gehäusedeckel Typ B, O, D ASKOHEAT-F Ø180mm (mit Betriebsleuchte)		007-0231.AD
Gehäusedeckel Typ C ASKOHEAT-F Ø180mm (mit Betriebsleuchte & Schalter)		007-0232.AD
Gehäusedeckel Typ E ASKOHEAT-F Ø180mm (Geräte mit Leistungen >10kW)		007-0214.AD
Gehäusedeckel Typ W ASKOHEAT-F Ø180mm (Geschlossenes Gehäuse)		007-0233.AD
Gehäusedeckel ASKOHEAT-F Ø240mm		003-0419
Gehäusedeckel ASKOHEAT-F Ø280mm		003-0421

Bezeichnung**Bild****Bestell-Nr.****Drehknopf**

Typ A, B, C, D, O (0°..28°..85°C)



005-1051

Drehknopf

Typ E (15°..60°..95°C)



007-0144

Magnesiumschutzanode

inklusive O-Ring und Flachdichtung

Ø 22mm

Gewinde M8x27

Gesamtlänge 400mm



001-2198C

**Temperaturregler und
Sicherheitsbegrenzer****ASKOHEAT-F** Typ A, B, C, D, O, W
F..28°..85°C, 110°C, 0.87m

005-1510

Temperaturregler**ASKOHEAT-F** Typ E
15°..60°..95°C, 0.8m

005-1321

Sicherheitstemperaturbegrenzer**ASKOHEAT-F** Typ E
110°C, 0.87m

005-1110

Stecker-Trennset zu

012-16xx / 012-168x / 012-15xx /

012-56xx / 012-58xx /

012-17xx (2 x) / 012-18xx (2 x)



012-2261

Stecker-Trennset zu

012-13xx / 012-14xx / 012-165x /

012-664xx / 012-666x



012-2262

Bezeichnung**Bild****Bestell-Nr.**

Stecker-Trennset zu
012-17xx Typ E
012-18xx Typ E



1 x 012-2262
1 x 012-2261

Flanschadapter Edelstahl
von Ø190 auf Ø180mm
inklusive Innensechskantschrauben
8 Stück M8x25mm
8 Stück M12x20mm
(Details auf Anfrage)



012-0153

Flanschadapter Edelstahl
von Ø210 auf Ø180mm
inklusive Innensechskantschrauben
8 Stück M12x20mm
10 Stück M12x25mm
(Details auf Anfrage)



012-0154

Flanschadapter Edelstahl
von Ø240 auf Ø180mm
inklusive Innensechskantschrauben
8 Stück M12x20mm
12 Stück M12x25mm
(Details auf Anfrage)



012-0155

Flanschadapter Edelstahl
von Ø257 auf Ø180mm
inklusive Innensechskantschrauben
8 Stück M12x20mm
(Details auf Anfrage)



012-0156

Flanschadapter Edelstahl
von Ø280 auf Ø180mm
inklusive Innensechskantschrauben
8 Stück M12x20mm
(Details auf Anfrage)



012-0157


Flanschadapter Edelstahl
von Ø290 auf Ø280mm
inklusive Innensechskantschrauben
12 Stück M12x20mm
12 Stück M12x25mm
(Details auf Anfrage)



012-0158

Bezeichnung**Bild****Bestell-Nr.****Flanschdichtung EPDM 4mm
Shore 90 zu Flansch Ø180mm**


A: 172mm
B: 150mm
C: 115mm
G: 14mm (8 Löcher)



007-0235

**Flanschdichtung EPDM 4mm
Shore 70 zu Flansch Ø240mm**


inkl. Silikonfett, 2 Gewindebolzen M12
A: 232mm
B: 210mm
C: 170mm
G: 13mm



019-0052

**Flanschdichtung EPDM 4mm
Shore 70 zu Flansch Ø280mm**

inkl. Silikonfett, 2 Gewindebolzen M14
A: 274mm
B: 245mm
C: 200mm
G: 15mm



019-0053

Accessories and spare parts for flange-heater

Description	Picture	Order-no.
Housing type A ASKOHEAT-F Ø180mm (without operating light)		007-0230.AD
Housing type B, O, D ASKOHEAT-F Ø180mm (with operating light)		007-0231.AD
Housing type C ASKOHEAT-F Ø180mm (with operating light & switch)		007-0232.AD
Housing type E ASKOHEAT-F Ø180mm (devices with performances >10kW)		007-0214.AD
Housing type W ASKOHEAT-F Ø180mm (enclosed housing)		007-0233.AD
Housing ASKOHEAT-F Ø240mm		003-0419
Housing ASKOHEAT-F Ø280mm		003-0421

Description	Picture	Order-no.
-------------	---------	-----------

Setting knob

Type A, B, C, D, O (0°..28°..85°C)



005-1051

Setting knob

Type E (15°..60°..95°C)



007-0144

Magnesium protective anode

incl. O-Ring and flange seal

Ø 22mm

Thread M8x27

Total length 400mm



001-2198C

Temperature control and safety limiter

ASKOHEAT-F type A, B, C, D, O, W

F..28°..85°C, 110°C, 0.87m



005-1510

Temperature control

ASKOHEAT-F type E

15°..60°..95°C, 0.8m



005-1321

Safety temperature limiter

ASKOHEAT-F type E

110°C, 0.87m



005-1110

Plug disconnection set for

012-16xx / 012-168x / 01215xx /

012-56xx / 012-58

012-17xx type A (2x) /

012-18xx type A (2x)



012-2261

Plug disconnection set for

012-13xx / 012-14xx / 012-165x /

012-664x / 012-666x



012-2262

Description	Picture	Order-no.
Plug disconnection set for 012-17xx type E 012-18xx type E		1 x 012-2262 1 x 012-2261
Flange adapter stainless steel from Ø190 to Ø180mm including hexagon socket screws 8 pieces M8x25mm 8 pieces M12x20 mm (details on request)		012-0153
Flange adapter stainless steel from Ø210 to Ø180mm including hexagon socket screws 8 pieces M12x20mm 10 pieces M12x25 mm (details on request)		012-0154
Flange adapter stainless steel from Ø240 to Ø180mm including hexagon socket screws 8 pieces M12x20mm 12 pieces M12x25 mm (details on request)		012-0155
Flange adapter stainless steel from Ø257 to Ø180mm including hexagon socket screws 8 pieces M12x20mm (details on request)		012-0156
Flange adapter stainless steel from Ø280 to Ø180mm including hexagon socket screws 8 pieces M12x20mm (details on request)		012-0157
Flange adapter stainless steel from Ø290 to Ø280mm including hexagon socket screws 12 pieces M12x20mm 12 pieces M12x25mm (details upon request)		012-0158


Description

Picture

Order-no.

Flange seal EPDM 4mm Shore 90 for flange Ø180mm


A: 172mm
B: 150mm
C: 115mm
G: 14mm (8 holes)



007-0235

Flange seal EPDM 4mm Shore 70 for flange Ø240mm


incl. silicone grease, 2 threaded bolts M12
A: 232mm
B: 210mm
C: 170mm
G: 13mm



019-0052

Flange seal EPDM 4mm Shore 70 for flange Ø280mm

incl. silicone grease, 2 threaded bolts M14
A: 274mm
B: 245mm
C: 200mm
G: 15mm



019-0053

Accessoires & pièces de rechange pour corps de chauffe à bride

Désignation	Photo	Référence
Couvercle du boîtier Type A ASKOHEAT-F Ø180mm (sans lampe de fonctionnement)		007-0230.AD
Couvercle du boîtier Type B, O, D ASKOHEAT-F Ø180mm (avec lampe de fonctionnement)		007-0231.AD
Couvercle du boîtier Type C ASKOHEAT-F Ø180mm (avec lampe de fonctionnement et interrupteur)		007-0232.AD
Couvercle du boîtier Type E ASKOHEAT-F Ø180mm (appareils avec prestations >10kW)		007-0214.AD
Couvercle du boîtier Type W ASKOHEAT-F Ø180mm (Boîtier fermé)		007-0233.AD
Couvercle du boîtier ASKOHEAT-F Ø240mm		003-0419
Couvercle du boîtier ASKOHEAT-F Ø280mm		003-0421

Désignation	Photo	Référence
Bouton rotatif Type A, B, C, D, O (0°..28°..85°C) Type E (15°..60°..95°C)		005-1051
Bouton rotatif Type E (15°..60°..95°C)		007-0144
Anode de protection au magnésium Joint torique et joint plat inclus Ø 22mm Filetage M8x27 Longueur totale 400mm		001-2198C
Régulateur de température et limiteur de sécurité ASKOHEAT-F Type A, B, C, D, O, W F..28..85°C, 110°C, 0.87m		005-1510
Régulateur de température ASKOHEAT-F Type E 15..60..95°C, 0.8m		005-1321
Limiteur de température de sécurité ASKOHEAT-F Type E 110°C, 0.87m		005-1110
Set de débranchement des fiches pour 012-16xx / 012-168x / 01215xx / 012-56xx / 012-58 012-17xx type A (2x) / 012-18xx type A (2x)		012-2261
Set de débranchement des fiches pour 012-13xx / 012-14xx / 012-165x / 012-664x / 012-666x		012-2262

Désignation**Photo****Référence****Set de débranchement des fiches****pour**

012-17xx type E

012-18xx type E



1 x 012-2262

1 x 012-2261

Adaptateur à bride en acier inox de

Ø190 à Ø180mm

inclus vis à six pans creux

8 pièces M8x25mm

8 pièces M12x20mm

(détails sur demande)



012-0153

Adaptateur à bride en acier inox de

Ø210 à Ø180mm

inclus vis à six pans creux

8 pièces M12x20mm

10 pièces M12x25mm

(détails sur demande)



012-0154

Adaptateur à bride en acier inox de


Ø240 à Ø180mm

inclus vis à six pans creux

8 pièces M12x20mm

12 pièces M12x25mm

(détails sur demande)



012-0155

Adaptateur à bride en acier inox de

Ø257 à Ø180mm

inclus vis à six pans creux

8 pièces M12x20mm

(détails sur demande)



012-0156


Adaptateur à bride en acier inox de

Ø280 à Ø180mm

inclus vis à six pans creux

8 pièces M12x20mm

(détails sur demande)



012-0157

Adaptateur à bride en acier inox de

Ø290 à Ø280mm

Inclus vis à six pans creux

12 pièces M12x20mm

12 pièces M12x25mm

(détails sur demande)



012-0158


Désignation

Photo

Référence

Joint de bride EPDM 4mm Shore 90 pour bride Ø180mm


A: 172mm
B: 150mm
C: 115mm
G: 14mm (8 trous)



007-0235

Joint de bride EPDM 4mm Shore 70 pour bride Ø240mm


graisse silicone incl., 2 boulons filetés M12
A: 232mm
B: 210mm
C: 170mm
G: 13mm



019-0052

Joint de bride EPDM 4mm Shore 70 pour bride Ø280mm


graisse silicone incl., 2 boulons filetés M14
A: 274mm
B: 245mm
C: 200mm
G: 15mm




019-0053

Ricambi e accessori per flangie riscaldanti

Descrizione	Immagine	No. Ordine
Coperchio della custodia del tipo A ASKOHEAT-F Ø180mm (senza luce di funzionamento)		007-0230.AD
Coperchio della custodia dei tipi B, O, D ASKOHEAT-F Ø180mm (con luce di funzionamento)		007-0231.AD
Coperchio della custodia del tipo C ASKOHEAT-F Ø180mm (con luce di funzionamento e commutatore)		007-0232.AD
Coperchio della custodia del tipo E ASKOHEAT-F Ø180mm (Dispositivi con potenza >10kW)		007-0214.AD
Coperchio della custodia del tipo W ASKOHEAT-F Ø180mm (Custodia chiusa)		007-0233.AD
Coperchio della custodia ASKOHEAT-F Ø240mm		003-0419
Coperchio della custodia ASKOHEAT-F Ø280mm		003-0421

Descrizione	Immagine	No. Ordine
Manopola Tipi A, B, C, D, O (0°..28°..85°C) Tipo E (15°..60°..95°C)		005-1051
Manopola Tipo E (15°..60°..95°C)		007-0144
Anodo protettivo in magnesio incluso anello a O e guarnizione piatta Ø 22mm Filetto M8x27 Lunghezza totale 400mm		001-2198C
Combinazione termoregolatore e termolimitatore di sicurezza ASKOHEAT-F Tipi A, B, C, D, O, W F..28..85°C, 110°C, 0.87m		005-1510
Termoregolatore ASKOHEAT-F Tipo E 15..60..95°C, 0.8m		005-1321
Termolimitatore di sicurezza ASKOHEAT-F Tipo E 110°C, 0.87m		005-1110
Set di connectorri per 012-16xx / 012-168x / 012-15xx / 012-56xx / 012-58xx / 012-17xx (2 x) / 012-18xx (2 x)		012-2261
Set di connettori per 012-13xx / 012-14xx / 012-165x / 012-664xx / 012-666x		012-2262

Descrizione	Immagine	No. Ordine
Set di connettori per 012-17xx Typ E 012-18xx Typ E		1 x 012-2262 1 x 012-2261
Adattatore per flangia in acciaio inox da Ø190 a Ø180mm Includere le viti ad esagono incassato Pezzo M8 x 25mm 8 pezzi M12 x 20mm (Dettagli su richiesta)		012-0153
Adattatore per flangia in acciaio inox da Ø210 a Ø180mm Includere le viti ad esagono incassato 8 pezzi M12x20mm 10 pezzi M12x25mm (Dettagli su richiesta)		012-0154
Adattatore per flangia in acciaio inox da Ø240 a Ø180mm Includere le viti ad esagono incassato 8 pezzi M12x20mm 12 pezzi M12x25mm (Dettagli su richiesta)		012-0155
Adattatore per flangia in acciaio inox da Ø257 a Ø180mm Includere le viti ad esagono incassato 8 pezzi M12x20mm (Dettagli su richiesta)		012-0156
Adattatore per flangia in acciaio inox da Ø280 a Ø180mm Includere le viti ad esagono incassato 8 pezzi M12x20mm (Dettagli su richiesta)		012-0157
Adattatore per flangia in acciaio inox da Ø290 a Ø280mm Includere le viti ad esagono incassato 12 pezzi M12x20mm 12 pezzi M12x25mm (Dettagli su richiesta)		012-0158

Descrizione

Immagine

No. Ordine

Guarnizione per flangia EPDM 4mm

Shore 90


Per flangia Ø180mm

A: 172mm

B: 150mm

C: 115mm

G: 14mm (8 fori)



007-0235

Guarnizione per flangia EPDM 4mm

Shore 70

Per flangia Ø240mm


incl. grasso al silicone, 2 viti filettate M12

A: 232mm

B: 210mm

C: 170mm

G: 13mm



019-0052

Guarnizione per flangia EPDM 4mm

Shore 70

Per flangia Ø280mm


incl. grasso al silicone, 2 viti filettate M14

A: 274mm

B: 245mm

C: 200mm

G: 15mm



019-0053

Piezas de repuesto y accesorios para radiadores con brida

Descripción	Imagen	N.º de pedido
Tapa de la carcasa tipo A ASKOHEAT-F Ø180mm (sin luz de funcionamiento)		007-0230.AD
Tapa de la carcasa de los tipos B, O, D ASKOHEAT-F Ø180mm (con luz de funcionamiento)		007-0231.AD
Tapa de la carcasa tipo C ASKOHEAT-F Ø180mm (con luz de funcionamiento y commutador)		007-0232.AD
Tapa de la carcasa tipo E ASKOHEAT-F Ø180mm (Dispositivos con potencia >10kW)		007-0214.AD
Tapa de la carcasa tipo W ASKOHEAT-F Ø180mm (carcada cerrada)		007-0233.AD
Tapa de la carcasa ASKOHEAT-F Ø240mm		003-0419
Tapa de la carcasa ASKOHEAT-F Ø280mm		003-0421

Descripción	Imagen	N.º de pedido
Perilla Tipos A, B, C, D, O (0°..28°..85°C) Tipo E (15°..60°..95°C)		005-1051
Perilla Tipo E (15°..60°..95°C)		007-0144
Ánodo protector de magnesio. Incluye junta tórica y junta plana. Ø 22 mm. Rosca M8x27 Longitud total 400 mm		001-2198C
Combinación de termostato y termostato de seguridad ASKOHEAT-F Tipos A, B, C, D, O, W F..28..85°C, 110°C, 0.87m		005-1510
Termostato ASKOHEAT-F Tipo E 15..60..95°C, 0.8m		005-1321
Termostato de seguridad ASKOHEAT-F Tipo E 110°C, 0.87m		005-1110
Juego de conectores para 012-16xx / 012-168x / 012-15xx / 012-56xx / 012-58xx / 012-17xx (2 x) / 012-18xx (2 x)		012-2261
Juego de conectores para 012-13xx / 012-14xx / 012-165x / 012-664xx / 012-666x		012-2262

Descripción**Imagen****N.º de pedido**

Juego de conectores para
012-17xx Typ E
012-18xx Typ E



1 x 012-2262
1 x 012-2261

Adaptador de brida de acero inoxidable da Ø190 a Ø180mm
Incluye hexagonales tornillos
8 piezas M8 x 25mm
8 piezas M12 x 20mm
(detalles bajo petición)




012-0153

Adaptator de brida de acero inoxidable da Ø210 a Ø180mm
Incluye hexagonales tornillos
8 piezas M12 x 20mm
10 piezas M12x25mm
(detalles bajo petición)



012-0154

Adaptator de brida de acero inoxidable da Ø240 a Ø180mm
Incluye hexagonales tornillos
8 piezas M12 x 20mm
12 piezas M12x25mm
(detalles bajo petición)



012-0155

Adaptator de brida de acero inoxidable da Ø257 a Ø180mm
Incluye hexagonales tornillos
8 piezas M12 x 20mm
(detalles bajo petición)



012-0156

Adaptator de brida de acero inoxidable da Ø280 a Ø180mm
Incluye hexagonales tornillos
8 piezas M12 x 20mm
(detalles bajo petición)



012-0157


Adaptator de brida de acero inoxidable da Ø290 a Ø280mm
Incluye hexagonales tornillos
12 piezas M12 x 20mm
12 piezas M12x25mm
(detalles bajo petición)



012-0158

**Junta de brida EPDM 4mm Shore 90
para brida Ø180mm**


A: 172mm
B: 150mm
C: 115mm
G: 14mm (8 orificios)



007-0235

**Junta de brida EPDM 4mm Shore 70
para brida Ø240mm**


incluye grasa de silicona, 2 pernos
roscados M12
A: 232mm
B: 210mm
C: 170mm
G: 13mm



019-0052

**Junta de brida EPDM 4mm Shore 70
Para brida Ø280mm**

incluye grasa de silicona, 2 pernos
roscados M14
A: 274mm
B: 245mm
C: 200mm
G: 15mm



019-0053